



<p>опорный ролик типа РО 1-118, который является подшипником качения с особо толстостенным наружным кольцом и предназначен для использования в дизелегидравлических локомотивах</p>	
<p>звездочки для цепных передач – до шага 15,875 и диаметром до 500 мм методом обкатки</p>	
<p>шестерни прямозубые, косозубые до модуля 6 включительно и диаметром до 500 мм</p>	
<p>шлицевые пары (вал, втулка) для карьерной техники</p>	
<p>ролик в ассортименте</p>	
<p>шахтовая крепь механизированная ШКМ-14, ШКМ-16, предназначенная для крепления основных и подготовительных выработок</p>	
<p>гайка нестандартного профиля по индивидуальной заявке заказчика</p>	



## Номенклатура продукции

<p>шарнирные подшипники диаметром отверстий от 60 до 120 мм</p>	
<p>гайка временной анкерной крепи (ВАК) на анкерную крепь АК-20</p>	
<p>гайка сферическая с метрической резьбой M20, M22, M24</p>	
<p>гайка сферическая на анкерные крепи из проката винтового профиля №№16, 18, 20, 22, 25 с разным шагом и направлением резьбы, с торцевым упором в виде цилиндрического пояса и без него</p>	
<p>гайка клиновая с трапецеидальной резьбой</p>	
<p>муфта соединительная на составные анкерные крепи из проката винтового профиля №№20, 25</p>	
<p>клинораспорные замки КБША-43, предназначенные для размещения на стержне из арматуры винтового профиля №16</p>	
<p>замок цанговый типа ЗЦ-15, который предназначен для захвата, затягивания и удерживания арматурного каната диаметром от 15 до 20 мм</p>	